



S G D V - R70 A 01 A

Σ-V系列
伺服驅動器
SGDV 型

第1+2+3位 第4位 第5+6位 第7位

S G D V - R70 A 11 A

Σ-V系列
伺服驅動器
SGDV 型

第1+2+3位 第4位 第5+6位 第7位

第1+2+3位 電流

電流	符號	最大適用馬達容量 kW
單相 100V	R70	0.05
	R90	0.1
	2R1	0.2
	2R8	0.4
三相 200V	R70*1	0.05
	R90*1	0.1
	1R6*1	0.2
	2R8*1	0.4
	3R8	0.5
	5R5*1	0.75
	7R6	1.0
	120*2	1.5
	180	2.0
	200	3.0
	330	5.0
	470	6.0
	550	7.5
	590	11
三相 400V	780	15
	1R9	0.5
	3R5	1.0
	5R4	1.5
	8R4	2.0
	120	3.0
	170	5.0
	210	6.0
	260	7.5
	280	11
	370	15

第4位 電源電壓

符號	規格
F	單相 AC100V
A	三相 AC200V
D	三相 AC400V

第5+6位 介面

符號	規格
01	類比電壓、脈波列指令 (旋轉型伺服馬達用)
05	類比電壓、脈波列指令 (伺服線性馬達用)

第5+6位 回授模組

符號	規格
11	MECHATROLINK-II 通信指令型 (旋轉型伺服馬達用)
15	MECHATROLINK-II 通信指令型 (伺服線性馬達用)