



SUN CNC華勝自動化有限公司 台中市豐原區社皮里豐原大道一段428巷22弄90號

<http://www.sun-cnc.com.tw>

E-mail:sn@sun-cnc.com.tw

TEL:04-25337731

FAX:04-25349224

15KW

SGDXS-7800A40A



一般

SGMXG-1EAU8SA2




煞車

SGMXG-1EAU8EA2



驅動器尺寸

◆ SGDXS-590A, -780A



安裝孔加工圖

概略重量：16 kg
單位：mm

型號 SGDXS-		470A	550A	590A	780A
最大適用馬達容量[kW]		6.0	7.5	11	15
連續輸出電流[Arms]		46.9	54.7	58.6	78.0
瞬時最大輸出電流[Arms]		110	130	140	170
主迴路	電源	AC200 V ~ 240 V, -15% ~ +10%, 50/60 Hz			
	輸入電流[Arms] *1	29	37	54	73
控制	電源	AC200 V ~ 240 V, -15% ~ +10%, 50/60 Hz			
	輸入電流[Arms] *1	0.3	0.3	0.4	0.4
電源容量[kVA] *1		10.7	14.6	21.7	29.6
電能損耗 *1	主迴路電能損耗[W]	271.7	326.9	365.3	501.4
	控制迴路電能損耗[W]	21	21	28	28
	合計電能損耗[W]	292.7	347.9	393.3	529.4
外置回生電阻單元	電阻值[Ω]	5 *2	3.13 *3	3.13 *3	3.13 *3
	容量[W]	880 *2	1760 *3	1760 *3	1760 *3
	容許消耗電力[W]	180 *2	350 *3	350 *3	350 *3
	外置最小容許電阻值[Ω]	5	2.9	2.9	2.9
過電壓類別		III			




SUN CNC華勝自動化有限公司 台中市豐原區社皮里豐原大道一段428巷22弄90號

http://www.sun-cnc.com.tw

E-mail:sn@sun-cnc.com.tw

TEL:04-25337731

FAX:04-25349224



型號 SGMXG-	L *1	LL *1	LM	LP *1	LR	KB1	KB2 *1	LW	KL1 (KL1 *2)
1AA□A81A1	445	329	295	34	116	247	317	150	168 (245)
1EA□A81A1	507	391	357	34	116	309	379	150	168 (245)

型號 SGMXG-	法蘭尺寸							軸端尺寸				概略重量 [kg]
	LA	LB	LC	LE	LG	LH	LZ	S	S1	Q	P	
1AA□A81A1	235	200 ⁰ _{-0.046}	220	4	20	270	13.5	42 ⁰ _{-0.016}	50	110	M16 × 32L	57
1EA□A81A1	235	200 ⁰ _{-0.046}	220	4	20	270	13.5	55 ^{+0.030} _{+0.011}	60	110	M20 × 40L	67

伺服馬達額定值 (SGMXG-30~-1E)

電壓		200 V						
型號SGMXG-		30A	30A *3	44A	55A	75A	1AA	1EA
額定輸出 *1	kW	2.9	(2.4)	4.4	5.5	7.5	11	15
額定轉矩 *1, *2	N·m	18.6	(15.1)	28.4	35.0	48.0	70.0	95.4
瞬時最大轉矩 *1	N·m	54.0 66.8 *4	(45.1)	71.6 95.6 *5	102 134 *6	119	175	224
額定電流 *1	Arms	24.5	(19.6)	32.9	37.2	54.7	58.6	74.0
瞬時最大電流 *1	Arms	71 92 *4	(56)	84 115 *5	110 149 *6	130	140	170
額定轉速 *1	min ⁻¹	1500						
連續容許轉速	min ⁻¹	3000					2000	
最高轉速 *1	min ⁻¹	4000					3000	



SUN CNC華勝自動化有限公司 台中市豐原區社皮里豐原大道一段428巷22弄90號


http://www.sun-cnc.com.tw

TEL:04-25337731

E-mail:sn@sun-cnc.com.tw


FAX:04-25349224

> T-N 曲線



◆ 軸端規格

- 直軸、附鍵槽、附螺絲孔



型號SGMXG-	LR	Q	QK	S	W	T	U	P
1AA□A6C□□	116	110	90	42 ⁰ _{-0.016}	12	8	5	M16×32L
1EA□A6C□□	116	110	90	55 ^{+0.030} _{+0.011}	16	10	6	M20×40L